

TagriS

PREDAJ A SERVIS
POĽNOHOSPODÁRSKYCH
STROJŮV

TagriS s.r.o.
Schubertova 1073/28
937 01 Želiezovce

Technický list alebo ekvivalentný dokument ponúkaných zariadení:

FARMTRAC
TRACTORS EUROPE

1. Traktor – FARMTRAC 26 Pro 4WD

MOTOR :	mitsubishi, dieslový
Počet válcov /objem	3 /1319
Výkon	24 HP
PREVODOVKA A SPOJKA:	Mechanická so stálym záberom
Počet stupňov do predu/zadu	9 / 9 synchronizovaná
SPOJKA	jednolamelová
KARDANOVÝ HRIADEĽ :	540 / 540E ot/min
HYDRAULIKA:	CAT 1 N
Hydraulika	Mechanická regulácia polohová a silová
Max zdvih hydrauliky zadnej(kg)	800
PREDNÁ NÁPRAVA:	4WD
Pohon	4x4
BRZDY :	
Pracovné:	Mechanické, lamelové v olejovom kúpeli
Parkovacia:	Mechanická ručne ovládaná
Cestné a pracovné osvetlenie, výstražný maják,	
Spôsobilosť na premávku na pozemných komunikáciách	



Odkaz na stránku výrobcu:

<https://farmtrac.pl/produkty/farmtrac-26pro-2/>

V Želiezovciach, 23.03.2026

.....
Ing. Róbert Gulyás
Konateľ spoločnosti



2. Čelný nakladač - Inter Tech - IT400

Parameter	hodnota			Typ: IT 400 pre COMPACT
Pohon (vnútorný priemer valca)	mm			22
Výška zdvihu k oku výložníka	mm			2200
Nakladacia výška	mm			1950
Výška pri max. sklone lopaty	mm			1750
Hodnota zahĺbenia pod uroveň plochy	mm			50
Uhol zatvorenia lopaty - dole	°			46
Uhol zatvorenia lopaty hore	°			65
Uhol vyklopenie lopaty hore	°			53
Nominálna nosnosť	kg			400
Vlastná hmotnosť	kg			155
Ovládanie funkcií nakladača	Joystick s trefou funkciou ovládanou elektro-hydraulicky			
Úchyt náradia k nakladaču	Euro rýchloupínanie			
Polohovanie lopaty – náradia pri práci	Mechanický paralelogram – samo-vyrovnávanie			
Uchytenie k traktoru	Nosná konzola s podviazaním			
Uchytenie nakladača ku konzole	Typ uchytenia na traktor pomocou čapov, kompatibilný s dodávaným traktorom			

3. Lyžica s pridržiavačom - Lyžica s pridržiavačom 1,2 m

Rozmer	1200 mm
--------	---------



V Želiezovciach, 23.03.2026

.....
Ing. Róbert Gulyás
Konateľ spoločnosti

4. Mulčovač – Mulčovač AGL125

Pracujúci v osi aj mimo osi traktora	áno
Pracovný zaber	1 250 mm
Pracovný uhol	-65° až +90°
Pohon od vývodového hriadeľa	540 ot/min



5. Príves – METAL-FACH T963/2



Celková hmotnosť	1 500 kg
výška bočníc	350 mm
1 náprava	áno
trojstranné vyklápanie	Áno, hydraulicky
sieťka	áno

V Želiezovciach, 23.03.2026

.....
Ing. Róbert Gulyás
Konateľ spoločnosti